

آموزش LARAVEL

رضا آواره

مباحث

Laravel •

Laravel

- اصول لاراول بر مبنای php و شی گرایی هست
- Mvc •
- پوشه بندی با معماری درست



framework

- Library چیست
- کدی که کسی نوشته در کد خودم استفاده میکنم
- فریم ورک چیست ؟
- چند کتابخانه کنار هم با معماری درست
- چرا بحث نیاز داریم ؟
- سریعتر و راحت تر



Why laravel

- سرعت بالا
- اپدیت های سریع
- جامعه های زیاد



Start...

- نصب xampp با مهندسی next!!!



بررسی نصب php

Cmd •

Php -v •

- اگر خطا داد پوشه php داخل xamp
- راست کلیک روی mycomputer بعد properties environment variables setting
- ادرس را اضافه میکنیم Path •



composer

- Getcomposer.org
- packagist.org
- يرای next!!
- مهندسی path در اسلاید قبل باید اضافه شود!!!



نصب لاراول

composer create-project laravel/laravel example-app • LARAVEL

composer global require laravel/installer •
laravel new example-app •



artisan

- دستیار لاراول
- فایل artisan داخل فolder اصلی

Php artisan

- لیست دستورات

Php artisan down

- در حال توسعه

Php artisan up

- فعال سازی مجدد

Php artisan serve

- فعال سازی بدون ...



Routing

- سیستم مسیر دهنده در کنار mvc
- فایل index.php در public سپس htaccess
- در پوشه route فایل web.php



Routing

Route::get("address", [controller::class, 'method']); •

Route::get("address", function(){
}); •

• /الزمى نیست



Data in routes

```
Route::get('.../{x}',function($x){return $x;}); •  
Route::get('.../{x}/{y}',function($x,$y){return $x;}); •
```



Route group

- Route::prefix('/a')->group(function(){
- Route::get('address', [controller::class, 'method']);
- Route::get('address', [controller::class, 'method']);
- }));



Views

- Return view('...')
 - (helper function)
- Resources->views->....
 - Blade قالب ساز->
 - .blade.php
 - کد html

LARAVEL



Pass data to views

- In php
 - `return view('test',['aa'=>"ss"]);`
 - `return view('welcome',compact('t'));`
- In blade
 - `<?= $aa ?>`
- Bug XSS
 - `return view('test',['aa'=>"<script>alert('aaa')</script>"]);`
- In blade
 - `{{$t}}`



• Blade و Storage و views کامپایل میشود و در



دستورات کنترلی در blade

- @if(...)
- @elseif()
- @endif
- @empty()
- @else
- @endempty



foreach

- @foreach(\$objs as \$obj)
- {{\$obj}}
- @endforeach
- @php
- @endphp
- <https://laravel.com/docs/9.x/blade#loops>



Master layouts

- پوشه layout
- فایل master
- در master قسمتی که تغییر میکند با @yield('name')
- ارث بری صفحات دیگر با @extends('layout.a')
- در صفحات دیگر با @section('name').....@endsection
- @section('title','aaaa')
- بخش های ثابت و مستقل مثل هدرو فوتر و منو و ... در فایل جداگانه و در فایل اصلی (@include(" ")) میکنیم



Static files

- اگر فایلی در public باشد بدون توجه به route باز میکند
- برای استایل ها و فایلها و عکسها پوشه بندی در public
- `{{asset('css/bootstrap.min.css')}}`

LARAVEL



Database

- در فایل `.env` قسمتهای `_DB` را ویرایش میکنیم
 - پوشه `Config` فایل `database`
- تغییرات `env` باید `serve` را مجدد اجرا کرد



Query

- \$q=DB::table('')->get();
- ->find(...) بـ id
- ->where('نامه', 'ستون')
- ->irderBy('id','desc')
- Show=>
- Dd(\$q)
- \$q->id



Query insert

- DB::table('...')->insert([
 - 'id'=>'...',
-]);



migration

- ابزاری برای مدیریت جداول

Php artisan migrate •

- جداول پوشه migrate را ایجاد میکند

Php artisan migrate:status •

- چه جداولی ایجاد شده



- ساخت migrate
- Php artisan make:migrate create_users_table

LARAVEL

- ساختار class
- method up
- برای اجرا
- Method down
- حذف

- \$table->type('name');
- String('name',length)

`Php artisan migrate:rollback` •

- اخرین تغییرات برمیگردد

`Php artisan migrate:reset` •

- برمیگردد حالت اول

`Php artisan migrate:refresh` •

- اول ریست بعد ساختن



Add column

Phpartisan make:migration •
add_new_field_to_articles_table=articles

- در up ستون را مینویسیم
- در down \$table->dropColumn("")



Change column

• `Php artisan make:migration change_column_from_articles_table -table=articles`

Up •

- تغيير سايز
->`change()`

• تغيير نام
`renameColumn('a','b')`

Down •

- قبليا

• `Composer require` بکیج



Seeder

- اطلاعات fake و اولیه

- Php artisan make:seeder UserTableSeeder

LARAVEL

- Foreach(range(1,10) as \$item){
- DB::table('users')->insert([
 - 'name'=>'name\$item',
-])
- }
- Php artisan db:seed –class=UserTableSeeder
- Faker...ها



Eloquent

- برای MVC
- ORM
- Object re;ational mode
- Php artisan make:model Article
- =Article::where()->orderBy()->get()



Form

- اگر از post استفاده شود CSRF جهت امنیت
- @CSRF
- inspect چک
- request('name')

```
$user=new User();  
$user->name=request('name')  
$user->save();
```



LARAVEL

```
User::create([ •  
    'name'=>request('name'), •  
    'family'=>request('family') •  
]); •  
  
Protected $fillable=['name','family']; •  
  
Return redirect('/users') •
```



validation

- \$validator = Validator::make(request()->all() , [
- 'name'=>'required'
-]);
- If(\$validator->fails())
 - Return redirect()->back()->withErrors(\$validator);
- Blade
- If(\$errors->any())
 - Foreach(\$errors->all() as \$error)



- \$validator = Validator::make(request()->all() , [
- 'name'=>'required'
-])->validate();



Custom message

- \$validator = Validator::make(request()->all(), [
- 'name'=>'required'
-]);
- 'name.required'=>'متن'
-])->validate();



- در `resource` و بخش `lang` در `en` پیامهای انگلیسی هست
- میتوانیم فایل `Laravel-lang` فارسی دانلود کنیم و کپی کنیم
- جرئت فعالسازی در `app/config` فایل `locale` را میزاریم



Edit

- If(!\$user)
 - Abort(404)
- fondOrFail()

• مثل ایجاد کرد یا از update یا save



Delete

\$user->delete() •

LARAVEL

